

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Данное руководство предоставляется в качестве справки. Покупатель самостоятельно несет ответственность за правильную установку Продукции.

Продукция должна быть установлена в строгом соответствии со всеми применимыми требованиями строительных норм и правил, с общепринятой практикой строительства, а так же другими нормативными актами.

Акклиматизация

Обратите внимание: обработка SUNTAN значительно увеличивает стабильность древесины, однако изделия из массива все же имеют особенность реагировать на изменения внешней среды, поэтому внутреннюю отделку Продукцией следует производить, когда в помещении уже установилась постоянная температура и влажность (установлены окна, двери, отопление), и дальнейшие изменения окружающей среды будут незначительны. Перед монтажом так же необходимо дать древесине некоторое время «акклиматизироваться», отлежаться, в противном случае возможны конструктивные природные изменения фактора (сжатие, разбухание).

Хранение

Гарантируется, что обработанная Продукция SUNTAN в готовом виде характеризуется влажностью не более 12-15%. До установки необходимо защитить Продукцию от прямого воздействия солнечных лучей, а так же влаги, хранить рекомендуется в вентилируемом помещении.

Крепеж

В качестве крепежа рекомендуется использовать крепеж из нержавеющей стали, тип которого зависит от вида Продукции, а так же особенностей монтируемой поверхности.

В зависимости от места и особенностей монтажа рекомендуется оставлять технологический зазор (воздушное пространство) между элементами, в виду того, что дерево является живым материалом и ему свойственно движение.

Защита торцов

Перед монтажом рекомендуется обработать специализированными составами все обрезные торцы для консервирования и защиты древесины.

Перед монтажом в любой момент можно получить рекомендации наших технических специалистов.