



ПЕРВОЕ В РОССИИ ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ОБОЖЖЕННОГО ДЕРЕВА

## УХОД

Продукция SUNTAN может оставаться красивой в течении многих лет при соблюдении условий эксплуатации:

- монтаж необходимо производить, опираясь на рекомендации Производителя

- в процессе эксплуатации на поверхности может накапливаться пыль, ее достаточно протереть влажной тканью

- в случае если поверхность требует дополнительного очищения и восстановления первоначального блеска ее можно протереть мягким моющим средством с нейтральным pH. Не применяйте моющие средства с содержанием аммиака, спирта или силиконовых масел. Перед тем как приступить к очистке поверхности моющим средством, проведите тест в незаметном месте.

- наружные деревянные поверхности подвергаются воздействию различных агрессивных элементов: ультрафиолетовые лучи, дождь и снег. Чтобы сохранить ее защитные характеристики, необходимо покрывать поверхность защитным составом раз в 5-7 лет, производить обработку необходимо, опираясь на рекомендации Производителя.

- температура не выше 30 °С и относительная влажность не более 50% позволит минимизировать расширение и усадку древесины и продлит срок службы готовой поверхности.

- минимизация чрезмерного воздействия солнечных лучей позволит окрашенной поверхности дольше сохранить свои декоративные свойства